

Eticol 710

Productomschrijving

Eticol 710 is een caseïne lijm met een medium kleefkracht en een medium settingtijd, en is zuinig in gebruik. De lijm is geschikt voor het etiketteren van gecoat en ongecoat glas op rotatiesystemen met hoge snelheden, en voor een grote variëteit etiket kwaliteiten.

Technische gegevens

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Type: | Caseïne lijm |
| Uiterlijk: | licht crème vloeistof |
| Viscositeit (Brookfield RV 23° C): | ca. 75.000 mPa.s |
| Vaste stof gehalte: | ca. 37% |
| pH: | ca. 8,0 |

Verwerking

- Voor optimale verwerkingseigenschappen en rendement wordt een temperatuur van 26-30 °C aanbevolen.
- De lijm is gebruiksklaar.
- De afspoelbaarheid van het etiket is uitstekend in spoelmachines onder de standaard omstandigheden.
- Schoonmaken van de apparatuur met warm water

Opslag

- In goed gesloten verpakking bewaren om uitdroging en vervuiling te voorkomen.
- Voorraad in volgorde van binnenkomst verwerken (FIFO).
- Vorstvrij opslaan.
- Mengen met andere lijmen wordt ontraden!
- Geadviseerd wordt de lijm binnen 6 maanden na productie te verwerken.

Gebruikers wordt geadviseerd voor gebruik van dit product zich op de hoogte te stellen van de inhoud van het veiligheidsinformatieblad.

Meer gegevens over verwerking en toepassing worden u gaarne verstrekt door onze afdeling Technical Service.

Datum: 16.11.2004
Revisie nummer: 2
Revisie datum: 16.05.2006
Geschreven door: AS
Pag.: 1 van 1