

Eticol 711

Productomschrijving

Eticol 711 is een caseïnelijm met een medium kleefkracht. De lijm is geschikt voor het etiketteren van gecoat en ongecoat glas op rotatiesystemen met hoge snelheden en een vescheidenheid aan etiketten. De lijm kan gemengd worden met de standaard caseïne lijmen.

Technische gegevens

Type:	Caseïnelijm
Uiterlijk:	licht crème vloeistof
Viscositeit (Brookfield RV 23° C):	ca. 85.000 mPa.s
Vaste stof gehalte:	ca. 36%
pH:	ca. 7,8

Verwerking

- Voor optimale verwerkingseigenschappen en rendement wordt een temperatuur van 26-28 °C aanbevolen.
- De lijm is gebruiksklaar.
- De afspoelbaarheid van het etiket is uitstekend in spoelmachines onder de standaard omstandigheden.
- Schoonmaken van de apparatuur met warm water

Opslag

- In goed gesloten verpakking bewaren om uitdroging en vervuiling te voorkomen.
- Voorraad in volgorde van binnenkomst verwerken (FIFO).
- Vorstvrij opslaan
- Mengen met andere lijmen wordt ontraden!
- Geadviseerd wordt de lijm binnen 6 maanden na productie te verwerken.

Gebruikers wordt geadviseerd voor gebruik van dit product zich op de hoogte te stellen van de inhoud van het veiligheidsinformatieblad.

Meer gegevens over verwerking en toepassing worden u gaarne verstrekt door onze afdeling Technical Service.

Datum: 29.01.2007
Revisie nummer:
Revisie datum:
Geschreven door: RO
Pag.: 1 van 1