

Super-Lok 760

Productomschrijving

Super-Lok 760 is speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van PVC-folie op karton bijvoorbeeld voor productie van ordners, ringbanden etc. Overige belangrijke toepassingen zijn: dozen sluiten, vorm-, vul- en sluitmachines en vouwkartonnage voor de wat moeilijker te verlijmen substraten.

Technische gegevens

Type:	Copolymere dispersie
Uiterlijk:	Witte vloeistof
Viscositeit (Brookfield RV 23 °C):	ca. 2900 mPa.s
Vaste stof:	ca. 53 %

Verwerking

- De lijm is geschikt voor zowel extrusie en vernevel systemen, als voor wals en segment toepassingen.
- De lijm is gebruiksklaar.
- Schoonmaken van de apparatuur met warm water.

Opslag

- In goed gesloten verpakking bewaren om uitdroging en vervuiling te voorkomen.
- Voorraad in volgorde van binnenkomst verwerken (FIFO).
- Vorstvrij opslaan.
- Mengingen met andere lijmen wordt ontraden!
- Geadviseerd wordt de lijm binnen 6 maanden te verwerken.

Gebruikers wordt geadviseerd voor gebruik van dit product zich op de hoogte te stellen van de inhoud van het veiligheidsinformatieblad.

Meer gegevens over verwerking en toepassing worden u gaarne verstrekt door onze afdeling Technical Service.

Datum:	07.01.1998
Revisie nummer:	4
Revisie datum:	25.11.1999
Geschreven door:	HE
Pag.:	1 van 1

Wij stellen onze deskundigen beschikbaar om afnemers te helpen de beste resultaten met onze producten te bereiken. Aanbevelingen zijn gebaseerd op onderzoeken en ervaringen, die wij betrouwbaar achten. Aangezien wij echter geen controle hebben op de omstandigheden waaronder onze producten worden vervoerd, opgeslagen en verwerkt door onze afnemers, kan onzerzijds geen garantie gegeven worden voor bepaalde resultaten en kan ook geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor schade, direct of indirect voortvloeiende uit de toepassing. Onze vertegenwoordigers zijn niet gemachtigd deze bepalingen te wijzigen of te herroepen.



Technologies
Industrial Adhesives